

Akkubetriebene Presswerkzeuge

| Bestellnummer | Beschreibung | | | Abbildung |
|---|---|---------------|--|---|
| PATMD6614V250V | Presswerkzeug für auswechselbare Presseinsätze Typ "W" | | |  Presseinsätze für RKS-UL und C-Klemmen erhältlich |
| Lieferumfang | Pressart | Produktlinie* | Querschnitt | |
| Transportkoffer Ladegerät 2 Stk. Akkus (Ni-MH) Tragegurt | Sechskant | RKS-HÜ PKS | 6-120mm ² 6-120mm ² | |
| | Sechsk.-Doppeldorn | RKS-FX | 6-95mm ² | |
| Daten | Dornkerbung | RKS-BU | 6-120Fmm ² | |
| Presskraft 5,4 kN Gewicht 3,6 kg Presszeit bei 95mm ² Sechskant, 5mm Pressbreite ca. 5 Sekunden | | RKS-FX | 6-120mm ² | |
| | | RKS-HÜ | 6-120mm ² | |
| | | QKS | 6-120mm ² | |

| Bestellnummer | Beschreibung | | | Abbildung |
|---|---|---------------|--|---|
| PAT60018V250V | Presswerkzeug für auswechselbare Presseinsätze Typ "W" | | |  Presseinsätze für RKS-UL und C-Klemmen erhältlich |
| Lieferumfang | Pressart | Produktlinie* | Querschnitt | |
| Transportkoffer Ladegerät 2 Stk. Akkus (Ni-MH) Einsatzhalter Tragegurt | Sechskant | RKS-HÜ PKS | 6-185mm ² 6-185mm ² | |
| | Sechsk.-Doppeldorn | RKS-FX | 6-150mm ² | |
| Daten | Dornkerbung | RKS-BU | 6-185Fmm ² | |
| Presskraft 5,4 kN Gewicht 4,9 kg Presszeit bei 95mm ² Sechskant, 5mm Pressbreite ca. 3 Sekunden | | RKS-FX | 6-150mm ² | |
| | | RKS-HÜ | 6-185mm ² | |
| | | QKS | 6-120mm ² | |
| | Vierkantpressung | RKS-HÜ | 240mm ² | |

| Bestellnummer | Beschreibung | | | Abbildung |
|---|---|---------------|--|---|
| PAT75018V250V | Presswerkzeug für auswechselbare Presseinsätze Typ "U" | | |  Presseinsätze für RKS-UL und C-Klemmen erhältlich |
| Lieferumfang | Pressart | Produktlinie* | Querschnitt | |
| Transportkoffer Ladegerät 2 Stk. Akkus (Ni-MH) Tragegurt | Sechskant | RKS-HÜ PKS | 6-300mm ² 6-300mm ² | |
| | Sechsk.-Doppeldorn | RKS-FX | 6-240mm ² | |
| Daten | Dornkerbung | RKS-BU | 6-300mm ² | |
| Presskraft 10,9 kN Gewicht 7,5 kg Presszeit bei 95mm ² Sechskant, 10mm Pressbreite ca. 7 Sekunden | | RKS-FX | 6-300mm ² | |
| | | RKS-HÜ | 6-300mm ² | |
| | | QKS | 6-240mm ² | |

Akkubetriebene Presswerkzeuge

| Bestellnummer | Beschreibung | | | Abbildung |
|---|--|---------------|-----------------------|--|
| PAT64418V250V | Presswerkzeug mit universal Dornkerbeinsatz | | |  Auch für RKS-UL verwendbar |
| Lieferumfang | Pressart | Produktlinie* | Querschnitt | |
| Transportkoffer Ladegerät 2 Stk. Akkus (Ni-MH) Tragegurt | Dornkerbung | RKS-HÜ | 50-400mm ² | |
| Daten | | RKS-BU | 50-400mm ² | |
| Presskraft 10,9 kN Gewicht 7,7 kg | | RKS-FX | 35-300mm ² | |
| | | QKS | 35-240mm ² | |

| Bestellnummer | Beschreibung | | | Abbildung |
|--|--|---------------|-----------------------|---|
| PAT81KFT18V250V | Presswerkzeug mit universal 4-Punkt Dornkerbeinsatz | | |  Auch für RKS-UL verwendbar |
| Lieferumfang | Pressart | Produktlinie* | Querschnitt | |
| Transportkoffer Ladegerät 2 Stk. Akkus (Ni-MH) Tragegurt | 4-Punkt Kerbung | RKS-HÜ | 50-300mm ² | |
| Daten | | RKS-BU | 50-300mm ² | |
| Presskraft 5,4 kN Gewicht 6,4 kg Presszeit bei 95mm ² ca. 5 Sekunden | | RKS-FX | 35-300mm ² | |
| | | QKS | 35-240mm ² | |

*Produktlinien: RKS-HÜ Rohrkabelschuhe in handelsüblicher Ausführung, RKS-BU Rohrkabelschuhe in Burndy Ausführung, RKS-FX Rohrkabelschuhe für flexible Leiter, RKS-UL Rohrkabelschuhe mit UL Zulassung, PKS Presskabelschuhe DIN 46235, QKS Quetschkabelschuhe DIN 46234